

Специализированный системный блок Flytech KPC6



Специализированные системные блоки «Flytech» из серии «KPC6» взяты за основу для разработки автоматизированных систем управления (АСУ) во многих отраслях (торговля, оказание различных услуг населению, банковское обслуживание, производство и др.). Системный блок «Flytech KPC6» многофункционален, имеет небольшой размер.

Его применяют как системный блок для подключения POS-периферии (фискального регистратора, дисплея покупателя, сканера штрих-кодов, монитора кассира и т.д.) для розничной торговли, гостиничного бизнеса и прочих сфер розничного бизнеса.

Технические характеристики:

Модель	Flytech KPC6
Процессор	Intel® J1900, 10 Ватт
Набор микросхем	Intel® Bay Trail
Системная память	1 шт. DDR3 SO-DIMM 2 Гб, 1067 МГц
Запоминающее устройство	
Жесткий диск	500 Gb HDD
Порты ввода-вывода	
Порт USB	USB 2.0, 2 шт., USB 3.0, 2 шт.
Последовательный/COM	RJ45 (RS-232) - 4 шт.
Линейный аудиовыход	1 шт.
Порт локальной сети (10/100 Мбит/1000 Гбит)	1 шт.
Гнездо подключения блока питания	1 шт.
Гнездо порта VGA	1 шт.
Питание	
Блок питания	Внешний, 60 Ватт
Средства управления и индикаторы	
Кнопка включения питания	1 шт.
Светодиодный индикатор питания	1 шт.
Рабочие условия	
Соответствие нормам электромагнитной совместимости и техники безопасности	FCC класс A, CE, LVD
Рабочая температура	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Относительная влажность работы	20% ~ 85%, без конденсации
Относительная влажность хранения	20% ~ 85%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш x Г x В) / Вес	222 x 138 x 36,8 мм, / вес 1,2кг
Предустановленная лицензионная ОС	Windows 10
Поддерживаемые ОС	Linux, Windows 7, POSReady7, Windows 10