

Специализированный системный блок Optima



Optima - это специализированный системный, имеющий компактный, металлический корпус, является отличным решением среди специализированных POS-систем для использования в торговле на рабочем месте кассира (кассовом столе). Используется, преимущественно, как системный блок для подключения POS-периферии (фискального регистратора, дисплея покупателя, сканера штрих-кодов, монитора кассира и т.д.) для розничной торговли, гостиничного бизнеса и прочих сфер розничного бизнеса, а также на промышленных предприятиях.

Особенности модели:

- Компактный дизайн;
- Продуманная безвентиляторная система охлаждения процессора;
- Оптимальное количество интерфейсов ввода/вывода;
- Широкие возможности применения устройства.

Технические характеристики:

Модель	Optima S264
Процессор	Intel® J1900, 10 Ватт
Набор микросхем	Intel® Bay Trail
Системная память	1 шт. DDR3 SO-DIMM 2 Гб, 1067 МГц
Запоминающее устройство	
Жесткий диск	64 Gb SSD
Порты ввода-вывода	
Порт USB	USB 2.0, 3 шт., USB 3.0, 1 шт.
Последовательный/COM	RS-232, 4 шт.
Линейный аудиовыход	1 шт.
Порт локальной сети (10/100 Мбит/1000 Гбит)	2 шт.
Гнездо подключения блока питания	1 шт.
Гнездо порта VGA	1 шт.
Гнездо цифрового видеointерфейса HDMI	1 шт.
Питание	
Блок питания	Внешний, 60 Ватт
Средства управления и индикаторы	
Кнопка включения питания	1 шт.
Светодиодный индикатор питания	1 шт.
Рабочие условия	
Соответствие нормам электромагнитной совместимости и техники безопасности	FCC класс A, CE, LVD
Рабочая температура	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Относительная влажность работы	20% ~ 85%, без конденсации
Относительная влажность хранения	20% ~ 85%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	135×128×45мм
Поддерживаемые ОС	Linux, Windows 7, POSReady7, Windows 10